



## Automatyczny szlaban hybrydowy 24 V



**Maks. długość ramienia**

2 - 8 m

**Czas otwierania**

1,5 - 6 sek.

**Częstotliwość użytkowania**

100%

- Technologia hybrydowa: hydraulika + silnik bezszczotkowy
- Szlaban z "wieczną" sprężyną: ponad 2 miliony cykli pracy ciągłej bez specjalnej konserwacji
- Wyjątkowa konstrukcja: tylko jeden model szlabanu i dwie sprężyny do ramion dzielonych o długości od 2 do 8 m, wersja prawa lub lewa oraz różne prędkości



Zobacz film:  
[vimeo.com/faacgroup/b680h-en](https://vimeo.com/faacgroup/b680h-en)



### WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	B680H
Napięcie zasilania	100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Bezczotkowy 36 V DC
Rodzaj silnika rotation speed	1 000 ÷ 6 000 obr/min
Maks. pobór mocy	240 W
Wydajność pompy	3,2 l/min
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa albo stal nierdzewna (inox)
Enkoder	Enkoder absolutny
Rodzaj spowolnienia	Elektronicznie przez enkoder
Rodzaj ramienia	Owalne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP56 (certyfikacja TÜV)
Ciężar urządzenia	85 kg (65 kg podstawa + 20 kg obudowa)
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary (DxGxW)	469x279x1100 mm
Maks. długość ramienia	2 ÷ 8 m
Czas otwierania	1,5 sek. (90° - 2m) - 6 sek. (90° - 8m)
Częstotliwość użytkowania	100%
Centrala sterująca	E680 (wbudowana)

## DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
B680H	104680	6 070 zł

## CENTRALA STERUJĄCA



Wbudowana centrala elektroniczna E680

63000128      1 420 zł

## OBUDOWY



Obudowa czerwona RAL 3020

416016      1 795 zł



Obudowa niebieska RAL 5011

416017      1 795 zł



Obudowa biała RAL 9010

416018      1 795 zł

>>



Obudowa szara RAL 9006

416019      1 795 zł



Obudowa ze stali nierdzewnej

416020      6 725 zł

## WYCHYLENIE OWALNE RAMIONA I AKCESORIA DEDYKOWANE



Ramię do szlabanu - owalne wychylne

Długość (mm)	Kod	Cena netto
2 500	428175	895 zł
3 000	428176	970 zł

Nie ma możliwości zamontowania "firanki", podpory ruchomej czy też podpory stałej w przypadku okrągłych ramion wychylnych.



Uchwyt mocowania ramienia owalnego wychylnego - (INOX)

428163      1 760 zł



Sprężyna "S"

63000169      665 zł

>>



Czujnik wychylenia ramienia owalnego

390828      290 zł

## RAMIONA TYPU S: SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU DO 5 M



Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia "S"

428436 750 zł

Akcesoria do ramion owalnych "S" zależnie od prześwitu bramy	Światła	Fartuch	Podpora
do 4,5 m	X	X	X
od 4,5 m do 5 m	X		
Dzielone (z łącznikiem)			

- Wszystkie ramiona są dostarczane z odbojnikiem z boku i dostosowane do montażu oświetlenia górnego. Paski odblaskowe nie znajdują się w zestawie.
- Profile ramion mają okrągły przekrój 75 mm, aby mogły być również użytkowane w obszarach wietrznych.
- Łącznik ramienia dzielonego jest niewidoczny po montażu.

## RAMIONA JEDNOCZĘŚCIOWE S



Model	Kod	Cena netto
Ramię jednoczęściowe "S" 2,3 m	428045	435 zł
Ramię jednoczęściowe "S" 3,3 m	428042	510 zł
Ramię jednoczęściowe "S" 4,3 m	428043	605 zł
Ramię jednoczęściowe "S" 5,3 m	428044	755 zł

## RAMIONA DZIELONE S



Model	Kod	Cena netto
Łącznik ramienia S	428615	145 zł
Początkowe ramię S 2,3 m	428045	435 zł
Początkowe ramię S 3,3 m	428042	510 zł
Przedłużenie ramienia S o 2 m	428046	365 zł

## RAMIONA TYPU L: SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU OD 5 M DO 8 M




Sprężyna z uchwytem mocowania ramienia "L"

428437

Akcesoria do ramion okrągłych L w zależności od szerokości przejazdu	Światła	Fartuch	Podpora
od 5 m do 7 m	X	X	X
od 7 m do 7,5 m	X	X (bez podpory)	X (bez fartucha)
od 7,5 m do 8 m	X		X


- Wszystkie ramiona są dostarczane z odbojnikiem z boku i dostosowane do montażu oświetlenia górnego. Paski odblaskowe nie znajdują się w zestawie.
- Profile ramion mają eliptyczny przekrój 85x95 mm, aby mogły być również użytkowane w obszarach wietrznych.
- Łącznik ramienia dzielonego jest niewidoczny po montażu.

## RAMIONA JEDNOCZĘŚCIOWE L



Model	Kod	Cena netto
Ramię jednoczęściowe L 5,3 m	428047	955 zł

## RAMIONA DZIELONE L




Model	Kod	Cena netto
Łącznik ramienia L	428616	200 zł
Początkowe ramię L 4 m	428048	830 zł
Końcowe ramię L 2,3 m	428049	595 zł
Końcowe ramię L 3,3 m	428050	725 zł
Końcowe ramię L 4,3 m	428051	890 zł

## AKCESORIA DO WSZYSTKICH APLIKACJI



Płyta montażowa

490139 **385 zł**



Fartuch 2 m pod ramię szlabanu

428441 **575 zł**



Fartuch 3 m pod ramię szlabanu

428446 **805 zł**



Regulowana podpórka pod ramię szlabanu

428806 **600 zł**



Podstawa fundamentowa do podpory stałej

737621 **53 zł**



Regulowana podpórka ramienia szlabanu

428805 **370 zł**

>>



Zestaw łamania ramienia ("S") (maks. 4 m)

428444 **1 800 zł**



Oświetlenie szlabanu

410033 **545 zł**



Zestaw połączeniowy oświetlenia ramienia

390992 **100 zł**



Listwa oświetleniowa LED 12 m

390993 **460 zł**



Bateria zasilania awaryjnego XBAT 24

390923 **575 zł**



Zestaw przewodów do baterii XBAT

390080 **125 zł**

>>



Naklejki na ramię

490117 **53 zł**



Zapasy trójkątny klucz odblokowujący

713002 **17 zł**



Wkładka zamka rozblokowania z kluczem spersonalizowanym

71209101-10 **69 zł**



Zawór ANTY-WANDAL

401069 **605 zł**



Zawór ANTY-PANIK

401051 **1 420 zł**

## UWAGA

- ◆ Istnieje również możliwość podłączenia oświetlenia zewnętrznego XLED,
- ◆ Zawory ANTY-PANIK i ANTY-WANDAL nie mogą być instalowane jednocześnie w tym samym szlabanie. Umożliwia to ręczne uniesienie ramienia w przypadku zaniku zasilania.